

Waschen/Trocknen:	Nach Pflegekennzeichnung mit Zwischentrocknung	Sonstige (<i>bitte angeben</i>) ohne Zwischentrocknung		Anz. Waschzyklen
Reissfestigkeit und Dehnung in %:	EN ISO 13934-1			
Weiterreissfestigkeit:	EN ISO 13937-1	EN ISO 13937-2	EN ISO 13937-3	EN ISO 13937-4
Flächengewicht:	EN 12127			
Wasserdurchlässigkeit:	DIN EN 20811			
Wasserabweisung:	ISO 29865 (<i>Bundesmann</i>)	EN ISO 4920 (<i>Spraytest</i>)		
Wasserdampfdurchgangswiderstand:	ISO 11092			
Wärmedurchgangswiderstand:	EN ISO 11092			
Luftdurchlässigkeit:	EN ISO 9237			
Scheuerbeständigkeit:	EN ISO 12947-2			
Knittererholung:	ISO 2313 (<i>Knitterwinkel</i>)	ISO 9867 (<i>Knittererholungs Replikat</i>)		
Knitterbild:	EN 7768			
Pilling:	EN ISO 12945-1 (<i>Pilling-Box</i>)	EN ISO 12945-2 (<i>Martindale</i>)		
Snagging:	BS 8479 (<i>Snag Pod</i>)	ASTM D3939/D3939M – 13 (<i>ProMace</i>)		
Waschechtheit:	EN ISO 105-C06	EN ISO 105-C08	EN ISO 105-C09	
Bügelechtheit:	EN ISO 105-X11			
Licht-/Bewetterungsechtheit:	EN ISO 105-B02	EN ISO 105-B04		
Schweissechtheit (sauer/alkalisch):	EN ISO 105-E04			
Reibechtheit (trocken/nass):	EN ISO 105-X12			
Wasserechtheit:	EN ISO 105-E01			

*Alle Prüfungen werden nach den aktuellen Standards durchgeführt.

Proven Quality label

Das Qualitätslabel und Hangtag geniesst eine hohe Glaubwürdigkeit beim Konsumenten. Wenn Sie Interesse haben bitte ankreuzen.



Sonstige:

Anmerkungen:

Sollte die „SENDEN“ Schaltfläche nicht funktionieren, können Sie das Formular als Anhang per E-Mail direkt an technology_customer_requests@testex.com senden.